




C8654U-PVC 电子标签（卡片）



产品概述

迅捷无线 C865U4-PVC 电子标签（卡片）是专门为非金属材料物品上安装环境设计的一款 UHF RFID 标签，经高温热压处理后，产品结合牢固且表面光滑，具有阅读距离远，灵敏度高，物理特性优良的特点。方便地应用于非金属资产设备管理、非金属医疗器械管理，仓储物流非金属托盘容器等场合，产品性能稳定可靠，适应各种非金属物品安装场景应用。

- ❖ 在非金属材料表面具有良好的读取性能；
- ❖ 采用欧洲测试标准对标签一致性测试验证；
- ❖ 外壳设计适应常规应用室内外环境；
- ❖ 产品表面可根据客户要求定制要求激光打码；

应用场景



规格参数

物理参数		
尺寸	86 x 54 x 1 mm	
材质	PVC	
颜色	白色	
工作温度	-20 ~+ 55°C	
存储温度	-30 ~+ 65°C	
储存条件	20±5°C， 50±10% RH，存放于避光处	
RFID 功能		
工作频段	860–960 MHz	
标准	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C	
芯片	NXP Ucode 8	Alien Higgs 9
EPC 内存	EPC – 128 bits TID – 96 bits User – N/A;	EPC: 96 bits（最高可达 496 bits） User: 688 bits;
美标读取距离（2W ERP）	> 8.0 m	
数据存储	> 10 years	
擦写次数	100, 000 times	
应用场景	适用于非金属材料表面	
其他		
安装方式	打孔悬挂安装/背胶粘贴安装	
版面设计	印刷、芯片写码、版面设计等	

注:读距距离及性能是实验室中的理论值，实际效果取决于具体应用。