



C9025U -PVC 电子标签（卡片）

产品概述

迅捷无线 C9025U-PVC 电子标签（卡片） 标签采用优质 PVC 材料封装超高频芯片制成。经高温热压处理后，产品结合牢固且表面光滑。该标签是专门为非金属材料物品上安装环境设计的一款 UHF RFID 标签具有良好的读取性能，符合 ISO18000-6C 协议标准，并工作频率为 860-960MHz。C9025U 标签卡的表面可定制彩色图案、条形码数据及卡片编号数据；此外，根据不同的应用场景，还可采用粘合背衬或冲孔等加工工艺。

- ❖ 工作频段： ETSI ： 865–868 MHz / FCC： 902–928 MHz
- ❖ 芯片： Alien Higgs 9、 NXP Ucode 8
- ❖ 尺寸： 90 x 25 mm
- ❖ 标准： EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
- ❖ 应用场景： 考勤打卡、会员卡管理、标识系统、物流流通容器等。

应用场景



产品参数

物理参数		
尺寸	90 x 25 mm	
厚度	1 mm	
材质	PVC	
颜色	白色	
工作温度	-20 ~+ 55°C	
存储温度	-30 ~+ 65°C	
储存条件	20±5°C，50±10% RH，存放于避光处	
RFID 功能		
工作频段	860–960 MHz	
标准	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C	
芯片	NXP Ucode 8	Alien Higgs 9
EPC 内存	EPC – 128 bits TID – 96 bits User – N/A；	EPC：96 bits（最高可达 496 bits） User：688 bits；
美标读取距离（2W ERP）	> 8.0 m	
数据存储	> 10 years	
擦写次数	100, 000 times	
应用场景	适用于非金属材料表面	
其他		
安装方式	打孔悬挂安装/背胶粘贴安装	
版面设计	印刷、芯片写码、版面设计等	



注：技术规格可能在未另行通知的情况下随时变更，因为我们持续优化产品性能。

深圳市迅捷无线科技有限公司 地址：深圳市宝安区新湖路华美居商务中心 B 座 8 层 网站：www.speedingiot.com | Email : sales@speedingiot.com