SPEEDINGIOT

CA-9800 UHF RFID 热转印

条码打印机



High-Performance Label Printer

稳定可靠　高效全能






清晰快速多用途标签打印机

It is an professional barcode label printer manufacturer. We focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solutions, high quality hardware and software support services.

- 稳定可靠，简单易用
- 兼容性强，支持各种规格标签
- 设计精巧，机身紧凑、节省空间
- 支持 Windows 及银河麒麟等国产操作系统
- 支持最小 5mm 高度的标签
- 自主知识产权全功能标签设计打印软件

高清条码打印机参数规格表

型号	**CA-9800**
打印方式	热敏/热转印
分辨率	300 DPI(11.8 点/mm)
最大打印速度	6 IPS(152.4 mm/s)
最大打印宽度	4.15″ (105.6 mm)
最大打印长度	157.5″（4000mm）
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：最大 4.6″（118 mm），最小 0.8″（20 mm） 外径（内置纸仓）：最大 5″(127 mm) 内径：最小 1″(25.4 mm)
标签厚度	0.06～0.25mm (0.002″～0.01″)，包括底纸厚度
碳带尺寸	外径（最大）：2.75″(70 mm) 内径： 1″(25.4 mm) 或 0.5″(12.7 mm) 最大宽度：4.3″（110 mm） 最大长度：300 m
纸张探测方式	反射式和穿透式双感应器
条码	Code 39，Code 93，Code 128，Codabar，EAN-8/13/128，Interleave 2 of 5，UCC-128，UPC A/E 2 and 5 add-on 等一维条码； Data Matrix，MaxiCode，PDF417，QR 等二维条码
接口	RS-232 串口，USB 接口，RJ45 网口（选配）
输入电源	24 VDC, 2.0 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽 208 x 长 310 x 高 195 mm
工作环境	温度：0o C ~ 40o C (32o F ~ +104o F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40o C ~ 60o C (-40o F ~ +140o F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
选配件	以太网卡，自动剥纸器，蓝牙 BLE 模块

以上规格参数以实物为准，如有变更，恕不另行通知。